

ADAPT 400 系列

ADAPT 460
ADAPT 460T

随时随地享受卓越音质

入耳式、颈挂式耳机不影响您的走动，能让您集中注意力并提高工作效率，无论在工作或通勤时，它都能提供丰富自然的声音和主动降噪功能。纤细的振动颈带可随时随地收听清晰的商务电话，这意味着您永远不会错过任何电话。拥有主动降噪功能，可减少背景噪声并提高注意力。从嘈杂的办公室到机场休息室，使用降噪麦克风可以优化您的声音并减少背景噪音。

了解更多，点击 eposaudio.com/adapt-400



关键优势和性能

使用ANC提高工作效率

入耳式颈挂式耳机可通过先进的4个麦克风ANC系统，让您在嘈杂的环境中保持专注。

通过统一通信优化获取清晰的通话

通过Microsoft Teams 认证/ UC优化的解决方案提升声音品质，细微的振动颈带通知来电。

超级贴合舒适

轻巧的结构和舒适的耳塞，可以选择四对耳塞，此外还可以单面或双面使用。

与您喜欢的设备连接

保持多点连接，连接到两个有效配对 蓝牙® 和列表中的八个设备。

超长通话

长达14小时。



ADAPT 400 系列

产品参数

概览

产品描述	有主动降噪功能的入耳式蓝牙® 耳机
穿戴方式	入耳式颈带式耳机, 单面和双面佩戴风格
颜色	黑刷银
重量	50 克/1.76 盎司
传感器原理	动态, 闭合
连接能力	多点连接到2个主动配对的蓝牙® 设备和配对列表中的8个设备(蓝牙5.0)
支持蓝牙® 配置文件	免提协议 (HFP)、耳机协议 (HSP)、音视频远程控制协议 (AVRCP)、高级音频分配协议 (1.3.1)
支持编解码器	AptX™
充电时间	2 小时
续航时间	收听时间: 长达 15 小时 (ANC关闭状态) 收听时间: 长达 14 小时 (ANC开机状态) 通话时间: 长达 14 小时 (ANC关闭状态) 通话时间: 长达 13 小时 (ANC开机状态)
范围	距离 高达 20 米/65.6 英尺 (取决于设备)
语音提示	支持 (可关闭)
保修期	2年全球联保

音频

EPOS Voice™ 技术	清晰自然的收听体验
麦克风类型	2 波束形成 MEMS 麦克风
麦克风频率范围	100 - 10,000 Hz
扬声器类型	动态钕磁铁
扬声器频率响应	20 - 20,000 Hz

噪声消除	有四个麦克风的混合 ANC 技术
声压级 (SPL)	受 ActiveGard®限制: 最高 118 dB
音质提升配置文件	自动调整和优化声音用于通话、多媒体和音乐

听觉保护

EPOS ActiveGard® 技术	保护用户免受线性声音突然增大而引起的听觉伤害。
---------------------	-------------------------

轻松管理通话

直观的音频控制	ADAPT 460 劲挂上的按钮可以接听/挂断电话, 静音, ANC开/关, 音量控制以及一键式访问您首选的语音助手
	ADAPT 460T 劲挂上的按钮可以接听/挂断电话, ANC开启/关闭, 音量控制专用 Microsoft Teams 按钮, 用于一键式访问 Microsoft Teams* 功能

震动颈挂	有了震动颈挂, 不错过每一个通话
------	------------------

交付货物

盒内物件:	ADAPT 460耳机, 4对不同的耳塞, BTD 800 USB适配器, 带有 micro-USB连接器的USB线, 合格证, 安全指南
-------	---

软件

EPOS Connect	远程呼叫控制, 固件更新和设置, 访问: eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager	管理, 更新和配置您的EPOS音频设备, 访问: eposaudio.com/software-epos-manager

ADAPT 400 系列

产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
移动电话 软电话 / PC端	ADAPT 460 货号:1000204	带有USB适配器和收纳袋包的入耳式蓝牙® 耳机	优化统一通信. 经Google Meet及Voice认证. 经Alcatel Lucent认证	EAN: 57 14708 00005 1 UPC: 8 40064 40005 3
移动电话 软电话 / PC端	ADAPT 460T 货号:1000205	带有USB适配器和收纳袋包的入耳式蓝牙® 耳机	得到 Microsoft Teams* 认证	EAN: 57 14708 00006 8 UPC: 8 40064 40006 0

* Microsoft Teams 认证 USB/USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac 端时,启用Microsoft Teams 认证。

