

B20

提升麥克風性能，讓串流更入化境

具有整合音訊控制能力的 EPOS B20 串流麥克風能讓您透過音量、增益、靜音和 4 種指向模式實現完全控制，以涵蓋每一種串流情境。直觀便利的 LED 燈可顯示麥克風的工作或靜音狀態，低延遲耳機插孔可讓您即時監控自己的聲音並與遊戲音訊保持平衡，實現即時調整。

如需進一步定制，請下載 EPOS Gaming Suite，透過完整的麥克風 EQ、噪音門限聲級和混響控制來增強音效。

使用此款具有錄音室品質和最優性價比的輕鬆麥克風，將您的串流遊戲體驗提升到新的境界。在您的串流成長和進步之路上，我們的麥克風能助您一臂之力。

請查閱 eposaudio.com/b20，瞭解更多資訊



主要優勢和功能

錄音室品質的串流麥克風

擷取並輕鬆傳送您的聲音和遊戲音訊

輕鬆進行 USB 連線

即插即用，易於使用

集成音訊控制

直觀音訊控制，一切觸手可及

4 種指向模式可供選擇

麥克風拾音模式適合任何串流情境

即時監控

內建耳機插孔，可對語音和遊戲音訊進行無延遲監控

B20

產品資料

一般資訊

控件	增益、音量旋鈕、靜音按鈕和指向模式開關
纜線長度	2.9 m
連接器插頭	USB-C 至 USB-A 以及內建耳機插孔
相容性	PC, Mac®, PS4™, PS5™
保固	2 年, 國際通用

麥克風

響應頻率	50-20,000 Hz
擇拾音模式	心型、雙向、全向、立體聲
靈敏度	-37 dBV/PA
麥克風靈敏度允差 (dB)	+/- 3dB
麥克風技術	電容式麥克風 (3 個電容式膠囊)
類型	Side-address 麥克風
螺紋尺寸	3/8
錄音採樣和比特率	24bit - 48kHz
回放採樣和比特率	24bit - 96kHz
SPL	112dB, 2.5% THD

揚聲器

響應頻率	20-20,000 Hz
阻抗	16 Ω
THD	< 0.5%
功率輸出	20 mW/16 Ω
信噪比	90 dB

包裝

產品包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	180 x 104 x 275 mm
包裝重量 (包括完整的產品與包裝)	1,200 g
外箱尺寸 (長 x 寬 x 高)	442 x 315 x 192 mm
經銷商外箱單位	4
語言	英文、德文、法文、日文、俄文、西班牙文

交付內容

包裝內容	桌面支架、2.9 m USB 纜線、安全指南、快速指南
------	-----------------------------

B20

產品概述

產品	商品編號	產品說明	EAN / UPC 編碼
B20	1000417	串流麥克風	EAN: 57 14708 00248 5 UPC: 8 40064 40218 7

備用零件/配件

產品	商品編號	產品說明	EAN / UPC 編碼
GSA 20 USB 纜線	1000986	USB-C 和 USB-A 纜線	EAN: 57 14708 00788 3 UPC: 8 40064 40788 5

