

B20

マイクを通してストリーミングをステップアップ

EPOS B20ストリーミングマイクは、オーディオコントロールを搭載し、音量、ゲイン、ミュートを調整できるほか、4つの集音パターンから最適なものを選択でき、単独のゲーム実況からチームプレイのブロードキャストまであらゆる配信シナリオに対応します。

マイクのアクティブまたはミュートの状態が、解りやすいLEDで表示されます。ヘッドフォン端子により、声とゲームオーディオとのバランスをリアルタイムでモニターし、調整できます。

放送品質のデジタルマイクは、接続してすぐに使い始める事ができ、ゲーム配信を次のレベルに引き上げることができます。フレキシブルな設定オプションを備えたマイクは、ゲームコンテンツ作成のあらゆるレベルに対応します。

詳細は eposaudio.com/b20 をご確認ください



主な特長、機能

スタジオ放送品質のマイク

ゲーム配信用の音声入力を簡単に

簡単なUSB接続

コネクタを接続するだけで使える簡単接続

オーディオ制御ノブ・スイッチ類を本体上に搭載

指先で直感的に操作できるオーディオコントロール

4つの集音パターンの選択

あらゆる録音シナリオに合わせて4つのマイク集音パターンから選べます

リアルタイムのモニタリング

ヘッドフォン端子を搭載し、音声とゲームオーディオをモニタリング

B20

製品データ

一般性能

コントロール	ゲイン、音量ダイヤル、ミュートボタンとアンプ、指向性パターン切替スイッチ
ケーブル長	2.9 m
接続端子	USB-C to USB-A、およびモニター用ヘッドフォン端子搭載
互換性	PC, Mac®, PS4™, PS5™
保証	2 年間 (各国共通)

マイク

周波数特性	50-20,000 Hz
指向性	単一指向性、双指向性、無指向性、ステレオ
感度	-37 dBV/PA
マイク感度許容値 (dB)	+/- 3dB
デュアルマイク テクノロジー	コンデンサーマイク (コンデンサーカプセル3 個)
タイプ	サイドアドレスマイク
ねじ山サイズ	3/8"
キャプチャー サンプリングレートとビットレート	24 bit / 48kHz
SPL	112dB, 2.5% THD

スピーカー

周波数特性	20~20,000 Hz
インピーダンス	>15 Ω
全高調波歪率 (THD)	< 0.5%
出力	20 mW/16 Ω
SN 比	90 dB
再生サンプリングレートとビットレート	24 bit / 96kHz

梱包

パッケージサイズ (L x W x H)	180 x 104 x 275 mm
梱包質量 (製品と梱包)	1,200 g
マスターカートンサイズ (L x W x H)	442 x 315 x 192 mm
マスター・カートン内の個数	4
言語	英語、ドイツ語、フランス語、日本語、ロシア語、スペイン語

内容物

同梱物	デスクスタンド、2.9 m USB ケーブル、安全ガイド、クイックガイド
-----	--------------------------------------

B20

製品概要

製品	品番	説明	EAN/UPC コード
B20	1000417	ストリーミング配信用マイク	EAN: 57 14708 00248 5 UPC: 8 40064 40218 7

スペアパーツ/アクセサリ

製品	品番	説明	EAN/UPC コード
GSA 20 USB Cable	1000986	USB-C to USB-C ケーブル	EAN: 57 14708 00788 3 UPC: 8 40064 40788 5

