

EXPAND Vision 3

La vidéo-collaboration réinventée.

Barre de vidéo-collaboration tout-en-un pour le bureau intelligent d'aujourd'hui. Participez aux réunions d'une simple pression sur un bouton, comme si vous y étiez. Profitez d'une collaboration améliorée par le Full HD, d'une captation vocale exceptionnelle et de la réduction de bruit, grâce à la technologie EPOS AI™.

Facile à configurer, facile à installer et optimisé pour les principales solutions UC basées SIP. Profitez d'expériences de réunion plus naturelles et ne laissez passer aucun détail, que ce soit une expression du visage ou un geste, et bénéficiez d'une clarté vocale exceptionnelle qui améliore votre productivité

Plus d'infos sur eposaudio.com/expand-vision-3



Avantages et caractéristiques clés

Optimisez votre salle de réunion

Caméra grand angle 4K avec capteur Sony® PTZ amélioré et ensemble de micros à formation automatique de faisceaux. Utilisez les haut-parleurs de votre téléviseur

Configuration facile. Entretien facile

Solution intelligente avec mises à jour logicielles automatiques, gestion et paramétrage à distance des appareils. Plug-and-play

Un geste suffit pour participer

Une barre de vidéo-collaboration tout-en-un prête quand vous l'êtes. Pas besoin de PC. Un geste suffit pour participer. Optimisé pour les principales solutions UC SIP.

Comme si vous y étiez

Profitez d'une expérience de réunion naturelle grâce au cadrage intelligent, à la reconnaissance vocale et à la réduction de bruit. Technologie EPOS AI™

Partagez facilement vos contenus

Permet à toute personne participant à la réunion de partager facilement des contenus. Depuis n'importe quel appareil. Pas besoin de câbles. Aucune application requise. Il suffit de l'installer



EXPAND Vision 3

Caractéristiques du produit

Généralités

Coloris	Noir
Poids de la barre de vidéo-collaboration	550 g
Dimensions de la barre de vidéo-collaboration	28 (H) x 280 (L) x 55 (I) mm / 1,1 (H) x 11,02 (L) x 2,16 (I) pouces
Garantie	2 ans

Audio

Microphone	Ensemble linéaire de microphones MEMS numériques (4 micros) Suppression du bruit et de l'écho
Couverture micro	180°
Portée du micro effective	5 m
Réponse de fréquence du micro	70 – 8 000 Hz
Communication – Performances Audio	Expérience de conversation naturelle et clarté vocale supérieure, même dans des environnements exigeants. Grâce à un ensemble intégré de microphones à formation automatique de faisceaux, qui surveillent et captent la voix tout en éliminant les bruits. Utilisation d'un écran/moniteur avec haut-parleurs intégrés, avec calcul en temps réel et automatique du temps de retard, pour une suppression d'écho efficace.

Données techniques

Application UC	Optimisé pour les principales solutions UC SIP, avec calendrier intégré
Système d'exploitation	Android™ 9.0 (ou version supérieure)
Stockage interne	32 Go
CPU	Arm® v8 64 bits 6 core
Processeur graphique	Quad Core Arm®

Mémoire RAM	4 Go
Tension d'alimentation	5 V
Consommation d'énergie	15 W
Sortie USB	5 V, 500 mA
Température de fonctionnement (max.)	35 °C
Température de fonctionnement –(min.)	4 °C
Humidité de fonctionnement (max.)	90%
Température de stockage (min.)	2 °C
Température de stockage (max.)	45 °C

Vidéo / Caméra

Caméra	4K grand angle avec capteur Sony®
Type de lentille	Lentille asphérique à faible distorsion à 6 éléments
Résolution vidéo	Jusqu'à 1080 p (Full HD) à 60 fps
Zoom	4x numérique
Fonctions Pan-tilt-zoom (PTZ)	PTZ optimisé, pan/tilt électromécanique ± 20°
Champ de vision (FOV)	112°
Cadrage intelligent	Technologie EPOS AI™
Normes et protocoles vidéo	Encodeur : H.264, MVC, VP8 Décodage : H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.265, VC-1, VP9, MVC

EXPAND Vision 3

Caractéristiques du produit

Connectivité réseau

Entrée/Sortie	Ethernet, sortie HDMI, USB-C/port d'affichage, USB-A, MicroSD
Ethernet	IPv4 & IPv6, DHCP/Static IP
Wi-Fi	Dual-band (2,4/5 GHz) Standard : 802.11ac/802.11ac
Bluetooth®	Version 5.0 Profils Bluetooth® : A2DP, HSP, AVRCP
Technologie de partage de contenus sans fil	Miracast®
Fonction double écran	Oui
Fonction écran tactile	Oui

Administration de l'appareil

Gestion à distance	EPOS Manager
Configuration de l'appareil local	Interface utilisateur
Mises à jour du firmware :	Automatiques

Confidentialité/Sécurité

Interrupteurs de confidentialité filaires	Caméra/micro
Prise en charge du système de verrouillage	Kensington™
Cryptage	Cryptage matériel (jusqu' à 512 bits;) ; cryptage AES (256 bits) ; cryptage SHA (256 bits) ; SecureBoot ; cryptage du trafic SSL

Contenu de la livraison

Contenu de la boîte	Barre de vidéo-collaboration EXPAND Vision 3, télécommande Bluetooth®, alimentation universelle, câble HDMI, support mural, guide de sécurité, guide de prise en main rapide et fiche de conformité.
---------------------	--

EXPAND Vision 3

Avantages et caractéristiques supplémentaires

Fonction double écran

Afficher un contenu sur un écran, suivre une conférence sur l'autre

Configuration et mises à jour simples et à distance

Gestion et approvisionnement à distance des appareils via EPOS Manager

Gardez le contrôle

Grâce à la télécommande incluse ou via l'écran tactile de votre afficheur intelligent

Installation sécurisée

Prise en charge des systèmes de verrouillage Kensington pour s'assurer que votre barre vidéo reste là où vous en avez besoin

Placez la barre à l'endroit qui vous convient

Possibilité de poser le système sur la table ou sur l'écran ou de le monter au mur

Confidentialité garantie

Boutons d'activation du mode muet dédié à l'audio et à la vidéo

Connectivité flexible

Connectez votre micro-casque ou votre speakerphone via Bluetooth®

Vue d'ensemble du produit

Connexion avec	Produit	Description	Code EAN / UPC
Écran/moniteur via port d'affichage HDMI ou USB-C	EXPAND Vision 3 Réf. 1000305	Barre de vidéo-collaboration Full HD et micros à formation automatique de faisceaux. Utilise les haut-parleurs de l'écran/moniteur. Optimisé pour les principales solutions UC.	EAN 57 14708 00106 5 UPC 8 40064 40106 7

