

EPOS

EXPAND Vision 3T シリーズ

Android™ 搭載 Microsoft Teams Rooms 向けのオールインワンビデオソリューションで、今日のスマートオフィスに対応します。ワンタッチで会議に参加でき、Microsoft Teamsの完全な体験をお楽しみいただけます。EPOS AI™ を搭載したフルHDビデオ、優れた音声ピックアップとノイズキャンセリングでコラボレーションを強化



主な機能

会議室をパワーアップ

Sony®センサーを搭載した広角 4K カメラ、エンハンスドPTZの他、付属の EXPAND 30T によって抜群の音質を実現

簡単なセットアップと操作

ソフトウェアの自動アップデート、リモートデバイス管理、プロビジョニングを実現します。シンプルなプラグ&プレイ。ワンタッチで会議に参加

まるで目の前にいるかのよう

スマート・ピクチャー・フレーミング、音声追跡、ノイズ・キャンセリングで、自然な会議を体験してください。EPOS AI™ を搭載

USB モードをサポート

PC または Mac® へ直接 USB 接続することにより、参加者は自分のデバイス (BYOD) を持ち込んで、自分のコンピューターから UC ソリューションを実行することができます。



Microsoft Teams 認証

Microsoft Teamsの使い慣れたあらゆる機能をご利用いただけます。完全に統合

同梱品

リモコン



USB-C に USB-A ドングル



壁取り付け用ブラケット



EXPAND Vision 3T



クイックガイド



コンプライアンスシート



EXPAND 30T



安全ガイド



ユニバーサル電源



USB-C 延長ケーブル



その他の特長、 機能



デュアル・スクリーン対応

1つのスクリーンでコンテンツを映しながら、もう1つのスクリーンでビデオ会議が可能



安全なインストール

ケンジントン・ロックシステムに対応。ビデオバーを適切な場所に固定できます



プライバシーを保証

オーディオおよびビデオ用のミュートボタンが付属



シンプルなりモート・セットアップとアップデート

Microsoft Teams 管理センターを使ってリモートからデバイス管理およびプロビジョニングが可能



好きな場所に設置

テーブルの上や、ディスプレイの上、壁面など、好きな場所に設置可能



柔軟な接続

Bluetooth®でヘッドセットまたはスピーカーフォンに接続



常にコントロール可能

付属のリモコンまたはスマートディスプレイのタッチスクリーンによる操作

製品データ

1/5

一般的な

色	ブラック
重量	550 g
サイズ	ビデオ・コラボレーション・バー : 28 x 280 x 55 mm (H x L x W) スピーカーフォン : 37 x 120 x 120 mm (H x L x W)
製品保証	2年間延長保証は購入可能

その他の性能

オペレーティングシステム	Android™ 9.0 以降
内部ストレージ	32 GB
CPU	ARM® v8 64 ビット 6 コア
GPU	Quad Core Arm®
チップセット	Rockchip
RAM メモリ	4 GB
供給電圧	5 V
消費電力	15 W

製品データ

2/5

ビデオ/カメラ

カメラ	Sony® センサー付き4K広角
レンズの種類	6素子 非球面低歪レンズ
ビデオ解像度	最大1080 p (フル HD) @ 60 fps
Zoom	4 x デジタル
パン-チルト-ズーム (PTZ)	強化 PTZ、電気機械式パン/チルト ± 20 °
視野 (FOV)	100° (水平) / 80° (垂直) / 112° (対角)
被写界深度	固定、フォーカスレンジ : 1 ~ 4.5 m
インテリジェントな画像フレーミング	EPOS AI™ 搭載

オーディオ性能

マイク	2 基のデジタル MEMS 強化型無指向性マイク。ノイズ・エコー・キャンセリング
マイクの指向性	360°
有効マイクレンジ	3 m
マイクの周波数特性	150 - 7,500 Hz
スピーカー周波数特性	100 ~ 20,000 Hz

製品データ

3/5

ネットワークと接続性

入出力	イーサネット、HDMI 出力、USB - C/ ディスプレイポート、USB - A、MicroSD
イーサネット	IPv 4 & IPv 6、DHCP/ スタティック IP
Wi-Fi	デュアルバンド (2,4/5 GHz) 規格 : 802.11ac/802.11ac
Bluetooth®	バージョン5.0 Bluetooth® プロファイル : A2DP, HSP, AVRCP Microsoft Teams proximity join
ワイヤレス共有技術	Miracast®
USB モードサポート	はい
デュアル・スクリーン・サポート	あり
タッチスクリーンサポート	はい

プライバシー/セキュリティ

ハードウェアに組み込まれたプライバシー・スイッチ	カメラ / マイク
セキュリティ・ロックのサポート	Kensington™
暗号化	ハードウェア暗号化 (512 ビットまで)、AES 暗号化 (256 ビット)、SHA 暗号化 (256 ビット)、SecureBoot、SSL トラフィック暗号化

製品データ

4/5

製品バリエーション

EXPAND Vision 3T

EXPAND Vision 3T Core

EXPAND Vision 3T バンドル

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Manager

同梱品

EPOS EXPAND Vision 3 T ビデオコラボレーション・バー、EPOS EXPAND SP 30 T スピーカーフォン、Bluetooth® リモートコントロール、ユニバーサル電源、USB - C 延長ケーブル (5 m)、HDMI ケーブル、USB - C to USB - A アダプタ、壁面取り付けブラケット、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンス・シート

EPOS EXPAND Vision 3T ビデオ・バー、Bluetooth®リモコン、ユニバーサル電源、USB-C 延長ケーブル (5 m)、HDMI ケーブル、USB-C to USB-A アダプタ、壁面取り付けブラケット、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート

EXPAND Vision 3T Core : EPOS EXPAND Vision 3T ビデオ・バー、Bluetooth®リモコン、ユニバーサル電源、USB-C 延長ケーブル (5 m)、HDMIケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、ウォールマウントブラケット、セーフティ・ガイド、クイック・ガイド、コンプライアンスシート。

EXPAND Control : EPOS EXPAND Control、Power over Ethernet (PoE) ケーブル、卓上底板、セーフティ・ガイド、クイック・ガイド、コンプライアンスシート

EXPAND 80T : EPOS EXPAND 80T Bluetooth® スピーカーフォン (USB-Cケーブル付き)、BTD 800 USBドングル、電源ユニット (ユニバーサル)、USB-C to USB-A アダプター、セーフティ・ガイド、クイック・ガイド、コンプライアンスシート

あらゆる場所から EPOS オーディオおよびビデオデバイスを管理、アップデート、設定。

クラウドとオンプレミスの両方のソリューションに対応 : eposaudio.com/software-epos-manager

製品データ

5/5

製品**認証****EANコード****UPCコード**

EXPAND Vision 3T
商品番号 1000927

AndroidのMicrosoft Teams Rooms認証取得

57 14708 00728 9

8 40064 40728 1

EXPAND Vision 3T Core
商品番号 1001169

AndroidのMicrosoft Teams Rooms認証取得

57 14708 00973 3

8 40064 40973 5

EXPAND Vision 3T バンドル
商品番号 1001182

AndroidのMicrosoft Teams Rooms認証取得

57 14708 00986 3

8 40064 40986 5

スペアパーツ

1/1

製品	品番	概要	EANコード	UPCコード
PS - UNI 02	1000928	ユニバーサル電源	57 14708 00729 6	8 40064 40729 8
VISION - RC 01T	1000930	EXPAND Vision 3T 用リモコン	57 14708 00731 9	8 40064 40731 1
USB-C延長ケーブル	1001188	5m USB-C 交換用ケーブル	57 14708 00992 4	8 40064 40992 6
USB-C to USB-A	1000932	USB-C-USB-A アダプター	57 14708 00733 3	8 40064 40733 5

付録

1/1

追加の製品データ

USB 出力	5 V, 500 mA
使用温度範囲 (最高)	35 °C / 95 °F
使用温度範囲 (最低)	4 °C / 39 °F
動作湿度(最大)	90%
保管温度範囲 (最低)	2 °C / 35 °F
保管温度範囲 (最高)	45 °C / 113 °F
ビデオ規格とプロトコル	エンコード規格:H.264, MVC, VP8 - デコード : H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H2.263, H.265, VC-1, VP9, MVC