

GSX 1000

オーディオアンプ

GSX 1000は、迫力あるサウンドを生み出すゲーミング オーディオアンプです。HD Audioまたはサラウンド7.1のサウンドモードを選択できるほか、ゲームサウンドとチャット音声を別々に制御することも可能です。抜群の重低音性能、クリアな音声、正確な位置情報など、効果的に増強されたオーディオによって、没入感のあるゲーミング・エクスペリエンスを楽しめます。

LEDタッチパネルや音声調整リングなど、直感的に操作しやすいデザインとなっており、指先ですばやくサウンドを制御することが可能です。ゲームサウンドとチャット音声を別々に調整できるのはもちろん、ヘッドセットでモニターする自分の声の音量も変えられます。

Windows、Mac®の両方に対応し、ダブル（3極 x 2本）のヘッドセット端子を持つすべてのアナログヘッドセットと使用できます。DACやEQプリセットなどの機能もあり、ゲームはもちろん、映画鑑賞にもお勧めです。4つのプロファイル設定があり、好みのオーディオ設定を作成して保存しておくことが可能です。

詳しくはこちら: eposaudio.com/gsx-1000



主な特長、機能

バイノーラルレンダリングエンジン - サラウンド7.1
オーディオパフォーマンスを効果的に高め、圧倒的な没入感を生み出します

特製DACを搭載
特製のDACチップが搭載されており、サウンドを正確に制御できます

プリセット（ストーリー、eスポーツ、音楽、オフ）
目的に応じて特定の周波数帯域を強調したプリセットを使用できます

ゲームサウンドとチャットの音声を別々に制御
チャットの音量だけを必要に応じて上げられるので、ゲーム中に随時発生する作戦会議などでも便利です

サイドトーン
ヘッドセットから聞こえる自分の声の音量を調整できます

GSX 1000

製品データ

基本情報

USB規格	USB 2.0 フルスピードとUSBオーディオ 1.0
全高調波歪率 (THD)	0.005 % THD @ -3dBFS
ケーブル長	1.2 m
接続端子	3.5 mmヘッドセット端子 3.5 mmマイク端子 3.5 mmラウドスピーカー端子 Micro-USB端子
互換性	Windows & Mac*
保証期間	2年間 (各国共通)

対応サンプリングレート

メインオーディオ	7.1: 44.1 kHz @ 16 bit 7.1: 48.0 kHz @ 16 bit 2.0: 44.1 kHz @ 16 bit 2.0: 48.0 kHz @ 16 bit
メインオーディオHD	2.0: 96.0 kHz @ 24 bit
コミュニケーションオーディオ	1.0: 16.0 kHz @ 16 bit

オーディオ出力

ヘッドフォン	DC結合&デュアルレール電源
- 周波数特性	0 - 48.0 kHz
- 推奨ヘッドホンインピーダンス	16 - 150 Ω
- 最大出力電圧	1 V RMS @ 32 Ω
ライン出力 (AUX)	
- 周波数特性	1.5 Hz - 48.0 kHz
- 最大出力電圧	1 V RMS @ 10 Ω

パッケージ

パッケージサイズ (L x W x H)	150 x 70 x 145 mm
パッケージ重量 (製品およびパッケージ)	389 g
マスターカートンサイズ (L x W x H)	420 x 360 x 165 mm
マスターカートン入数	10
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、 イタリア語、オランダ語、ポルトガル語

内容物

同梱物	USBケーブル、クイックスタートガイド、安全ガイド
-----	---------------------------

GSX 1000

製品概要

製品	品番	説明	EAN/UPCコード
GSX 1000	1000237	ゲーム用USBオーディオアンプ	EAN: 57 14708 00038 9 UPC: 8 40064 40038 1

