

Série IMPACT 700



- ✓ Profitez d'une clarté exceptionnelle des appels grâce à trois micros à formation automatique de faisceaux basés sur EPOS AI™
- ✓ Profitez du confort de port tout au long de la journée grâce à une conception légère et des coussinets doux
- ✓ Gérez les appels sans effort grâce à un contrôleur intégré intuitif et ergonomique
- ✓ Concentrez-vous sur le client grâce à l'atténuation passive du bruit et à la clarté vocale
- ✓ Profitez de la tranquillité d'esprit grâce à un produit conçu pour résister à une utilisation intensive

Conception

Style de port

Serre-tête ; modèles stéréo et mono

Couplage auriculaire

Supra-auriculaire

Matériau des coussinets

Similicuir

Call control in-line

Distance de l'écouteur : 25 cm | 9.84 in

Couleur

Noir

Fonctionnalités intelligentes

Caractéristiques et fonctions des LED

Call control sur fil, voyant d'occupation 360 degrés, voyant LED de mise en sourdine sur la perche micro

Fonctionnalités de la perche micro

Flexible, rotation à 270 degrés, positionnable à gauche et à droite Mode muet (lift-to-mute)

Détection de mise en place du casque

Oui

Connectivité

Interface

USB-C et USB-A (adaptateur USB-C vers USB-A fourni)

Alimentation par câble USB

5 V 100 mA

Micro

Microphone à réduction de bruit

Ultra-antibruit

Annulation du bruit ambiant (ENC)

Réduction du bruit basée sur l'IA

Micros pour la captation vocale

3

Technologie de micro

MEMS numérique

Directivité du micro

Formation adaptative de faisceaux

Réponse en fréquence

De 100 Hz à 16 kHz Super large bande

Sensibilité

-17 dBFS/Pa à 1kHz

Haut-parleur

Principe acoustique

Dynamique, fermé

Bande passante (mode musique) :

20 Hz - 20 KHz (Qualité musicale)

Bande passante (mode vocal)

De 100 Hz à 16 kHz (Super large bande)

Sensibilité

113 +/- 3 dB à 1 kHz, 1 mW

Pression acoustique maximale

110 dB SPL à 1 kHz

Distorsion harmonique totale

< 0.5 % à 1 kHz, 110 dB SPL

Impédance

16 ohms

Protection auditive de l'utilisateur

EPOS ActiveGard®, limiteur de bruit conforme à la directive de l'UE, Australie G616 Acoustic Safety

Poids	Micro-casque (sans câble)	Stéréo : 115 g 4,06 oz Mono : 80 g 2,82 oz
	Micro-casque (avec câble)	Stéréo : 145 g 5,14 oz Mono : 110 g 3,88 oz
Dimensions	Casque (L x l x H)	Stéréo : 63x180x165 mm 2,48 x 7,09 x 6,50 in Mono : 63x165x160 mm 2,48 x 6,50 x 6,30 in
	Écouteurs (D)	67,5 mm 2,66 in
	Longueur de la perche	136 mm 5,35 in
	Longueur du câble USB-C	180 cm 70.86 in
Logiciels et applications	Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :	
	Application de bureau EPOS Connect	Logiciel gratuit EPOS Connect pour Windows et Mac. Effectuez des mises à jour du firmware et configurez les casques en fonction de vos préférences audio personnelles : eposaudio.com/software-epos-connect
	Application mobile EPOS Connect	Compatible avec la plupart des systèmes iOS et Android et disponible en 7 langues : anglais, français, allemand, espagnol, russe, japonais, coréen et chinois simplifié.
	EPOS Connect pour clients légers	Effectue des mises à jour du firmware, prises en charge par DellWyse, Linux, IGEL, eLux
	EPOS Connect en ligne	Une application de bureau pour gérer les mises à jour du micrologiciel et configurer les micro-casques selon vos préférences audio personnelles.
	EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu. Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager
Info étendue	Garantie	3 ans
	Température de fonctionnement maximale	-10 °C à 50 °C 14 °F à 122 °F
	Température de stockage	-10 °C à 60 °C 14 °F à 140 °F
	Poids de l'emballage	Stéréo : 330 g 11,64 oz Mono : 285 g 10,05 oz
	Poids du carton principal	4943 g 174,35 oz
	Dimensions de la boîte (long. x larg. x haut.)	208 x 201 x 72 mm 8,19 x 7,91 x 2,83 in
	Dimension de la boîte principale (long. x larg. x haut.)	425 x 389 x 230 mm 16,73 x 15,31 x 9,05 in
	Unités dans le carton principal	10

Informations produit

Produit	Contenu de la boîte	Certifications et conformité	Code EAN	Code UPC
IMPACT 730 Réf. 1001211	Casque mono, USB-C filaire avec contrôleur inline, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport durable, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Certifié Zoom et Google Meet. Google Voice, fonctionne avec Chromebook, Webex par Cisco	57 14708 01016 6	8 40064 41016 8
IMPACT 730T Art. no. 1001212	Casque mono, USB-C filaire avec contrôleur inline, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport durable, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Solution certifiée Microsoft Teams	57 14708 01017 3	8 40064 41017 5
IMPACT 760 Réf. 1001213	Casque stéréo, USB-C filaire avec contrôleur inline, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport durable, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Certifié Zoom et Google Meet. Google Voice, fonctionne avec Chromebook, Webex par Cisco	57 14708 01018 0	8 40064 41018 2
IMPACT 760T Réf. 1001214	Casque stéréo, USB-C filaire avec contrôleur inline, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport durable, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Solution certifiée Microsoft Teams	57 14708 01019 7	8 40064 41019 9

Accessoires

Produit	Description courte	Code EAN	Code UPC
Coussinets IMPACT 700 Réf. 1001230	Coussinets en similicuir - 2 pièces.	57 14708 01037 1	8 40064 41037 3
Adaptateur de recharge USB-C vers USB-A Réf. 1001474	Convertit les câbles USB-C pour une connexion sur des ports USB-A	57 147080 1295 5	8 40064 41274 2
Pochette pour casque O1 Réf. 1001239	Pochette pour micro-casque en feutre RPET gris durable	57 147080 1046 3	8 40064 41046 5