



Série IMPACT 800

- ✓ Faites passer votre message grâce à la captation vocale de pointe reposant sur EPOS AI™
- ✓ Protégez votre cerveau grâce à l'ANC adaptative hybride, qui supprime efficacement le bruit
- ✓ Profitez d'un casque premium offrant un son stéréo et à très large bande
- ✓ Confort assuré par un casque léger doté de coussinets doux et d'un serre-tête rembourré
- ✓ Profitez d'une véritable facilité d'utilisation grâce à des fonctionnalités intelligentes et à la connectivité plug-and-play

Conception

Style de port

Serre-tête ; modèles stéréo

Couplage auriculaire

Supra-auriculaire

Matériau des coussinets

Similicuir

Couleur

Noir

Fonctionnalités intelligentes

Caractéristiques et fonctions des LED

Contrôle des appels sur le casque, busy light à 360 degrés, LED de sourdine sur la perche micro

Perche micro

Flexible, rotation à 270 degrés, positionnable à gauche et à droite Mode muet (lift-to-mute)

Détection de mise en place du casque

Oui

Connectivité

Interface

USB-C et USB-A (adaptateur USB-C vers USB-A fourni)

Alimentation par câble USB

5 V 100 mA

Micro

Microphone antibruit

Ultra-antibruit

Annulation du bruit ambiant (ENC)

Réduction du bruit basée sur l'IA

Micros pour la captation vocale

Modèles ANC : 4 MEMS numériques
Modèles non ANC : 3 MEMS numériques

Technologie de micro

MEMS numérique

Directivité du micro

Formation adaptative de faisceaux

Réponse en fréquence

De 100 Hz à 16 kHz (Super large bande)

Sensibilité

-17 dBFS/Pa @ 1 kHz

Haut-parleur

Principe acoustique

Dynamique, fermé

Annulation active du bruit (ANC)

Mode adaptif ou manuel hybride sur 3 niveaux

Bande passante (mode musique) :

20 Hz - 20 KHz (Qualité musicale)

Bande passante (mode vocal)

De 100 Hz à 16 kHz (Super large bande)

Sensibilité

111 +/- 3 dB @ 1 kHz, 1 mW

Pression acoustique maximale

99 dB SPL à 1 kHz

Dimensions

36 mm | 1.42 in

Distorsion harmonique totale

< 0.5 % à 1 kHz

Impédance

20 ohms

Protection auditive de l'utilisateur

EPOS ActiveGard®, limiteur de bruit conforme à la directive de l'UE, Australia G616 Acoustic Safety G616

Poids	Micro-casque (sans câble)	Stéréo avec ANC : 170 g 5,3 oz Stéréo : 159 g 5,3 oz
	Micro-casque (avec câble)	Stéréo avec ANC : 190 g 6,70 oz Stéréo : 179 g 6,31 oz
Dimensions	Longueur du câble USB-C	180 cm 70.86 in
	Casque (L x l x H)	74 x 211 x 188 mm 2,91 x 8,30 x 7,40 in
	Longueur de la perche	136 mm 5.35 in
Logiciels et applications	Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :	
	Application de bureau EPOS Connect	Logiciel gratuit EPOS Connect pour Windows et Mac. Effectuez des mises à jour du firmware et configurez les casques en fonction de vos préférences audio personnelles : eposaudio.com/software-epos-connect
	Application mobile EPOS Connect	Compatible avec la plupart des systèmes iOS et Android et disponible en 7 langues : anglais, français, allemand, espagnol, russe, japonais, coréen et chinois simplifié.
	EPOS Connect pour clients légers	Effectue des mises à jour du firmware, prises en charge par DellWyse, Linux, IGEL, eLux
	EPOS Connect en ligne	Une application de bureau pour gérer les mises à jour du micrologiciel et configurer les micro-casques selon vos préférences audio personnelles.
	EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu. Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager
Info étendue	Garantie	2 ans
	Température de fonctionnement maximale	-10 °C à 50 °C 14 °F à 122 °F
	Température de stockage	-10 °C à 60 °C 14 °F à 140 °F
	Poids de l'emballage	344 g 12,13 oz
	Poids du carton principal	5600 g 197,5 oz
	Dimensions de la boîte (long. x larg. x haut.)	199 x 195 x 60 mm 7,83 x 7,68 x 2,36 in
	Dimension de la boîte principale (long. x larg. x haut.)	406 x 322 x 226 mm 15,98 x 12,68 x 8,90 in
	Unités dans le carton principal	10

Informations produit

Produit	Contenu de la boîte	Certifications et conformité	Code EAN	Code UPC
IMPACT 860 ANC Réf. 1001174	Casque USB-C filaire, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Certifié Zoom, Google Meet, Google Voice, fonctionne sur Chromebook, Webex par Cisco	57 14708 00978 8	8 40064 40978 0
IMPACT 860T ANC Réf. 1001177	Casque USB-C filaire, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Solution certifiée Microsoft Teams	57 14708 00981 8	8 40064 40981 0
IMPACT 860 Réf. 1001176	Casque USB-C filaire, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Certifié Zoom, Google Meet, Google Voice, fonctionne sur Chromebook, Webex par Cisco	57 14708 00980 1	8 40064 40980 3
IMPACT 860T Réf. 1001179	Casque USB-C filaire, adaptateur USB-C vers USB-A, pochette de transport, quick guide, fiche de sécurité et de conformité.	Solution certifiée Microsoft Teams	57 14708 00983 2	8 40064 40983 4

Accessoires

Produit	Description courte	Code EAN	Code UPC
Coussinets IMPACT 800/1000 Réf. 1001289	Coussinets d'oreille en similicuir de rechange - 2 pièces	57 14708 01119 4	8 40064 41099 1
Coussinets IMPACT 800/1000 ANC Réf. 1001290	Coussinets d'oreille en similicuir de rechange - 2 pièces pour les variantes ANC	57 14708 01120 0	8 40064 41100 4
Adaptateur de rechange USB-C vers USB-A Réf. 1001474	Convertit les câbles USB-C pour une connexion sur des ports USB-A	57 14708 01295 5	8 40064 41274 2
Pochette pour casque O1 Réf. 1001239	Pochette pour micro-casque en feutre RPET gris durable	57 147080 1046 3	8 40064 41046 5