



Serie ADAPT 600

- ✓ La ANC optimizada para el rendimiento ajusta automáticamente la reducción de ruido, mejorando la concentración y la productividad.
- ✓ El reconocido sonido estéreo y los perfiles de sonido personalizables ofrecen música de alta calidad adaptada a tus preferencias.
- ✓ Certificación con los principales proveedores de UC y Microsoft Teams para que puedas conectarte de forma sencilla y eficaz.
- ✓ La tecnología EPOS BrainAdapt™ ha demostrado reducir el esfuerzo de escucha en un 67 % en entornos ruidosos.
- ✓ Las suaves almohadillas de polipiel están diseñadas para envolver completamente el oído externo y darte un ajuste cómodo y suave.

Diseño

Estilo de uso	Diadema, estéreo
Acoplamiento auricular	Circumaurales
Material de la almohadilla	Polipiel y suave espuma viscoelástica
Color	Negro

Funciones inteligentes

Características y funciones LED	Controles táctiles para volumen, omitir pista, responder/finalizar llamada Indicador de 5 puntos de duración de la batería
Entrada jack de 3,5 mm	Entrenamiento a bordo con ANC completa y función de control de volumen
Controles intuitivos	Gira los auriculares para encenderlos o apagarlos

Conectividad

Conectividad	Bluetooth®, cable USB-C a USB-C, adaptador USB-C, jack de 3,5 mm
Versión Bluetooth®	5.0
Perfiles Bluetooth®	HSP 1.2 HFP 1.8 A2DP 1.3.2 AVRCP 1.6.2
Códecs de audio compatibles	aptX, AAC, SBC
Rango de funcionamiento (Bluetooth)	Hasta 25 m
Dispositivos emparejados	Hasta 8 dispositivos Bluetooth®
Conexiones Bluetooth® simultáneas	2

Batería

Tipo de batería	Batería recargable de polímero de litio
Tiempo de música con ANC desactivada	Hasta 30 horas
Tiempo de música con ANC	Hasta 23 horas
Tiempo de conversación*	Hasta 23 horas
Carga con cable	USB-C
Alimentación vía cable USB	5V máximo 500mA
Tiempo de carga	Con cable: 3 horas
Carga rápida	15 minutos de carga para un tiempo de reproducción de hasta 90 minutos

* Basado en pruebas estándar de la industria realizadas en modo de escucha con ANC desactivada y conexión única al móvil

Micrófono

Principio acústico	Cancelación de ruido
Cancelación de ruido ambiental (ENC)	Reducción del ruido con inteligencia artificial
Número de micrófonos	7
Micrófonos para captación de voz	3
Tecnología de micrófono	MEMS digital
Patrón de captación del micrófono	Tecnología adaptativa
Respuesta en frecuencia	100 Hz - 8 kHz banda ancha
Sensibilidad	-16 dBFS/Pa

Altavoz

Principio acústico	Cerrada dinámica
Cancelación de ruido activa (ANC)	Híbrida. Modo adaptativo y manual
Ancho de banda (modo habla)	100 Hz – 8 kHz banda ancha
Ancho de banda (modo música)	17 Hz – 23 kHz
Sensibilidad	106 dB a 1 kHz, 1 mW
Presión acústica máx.	109 dB SPL a 1 kHz
Distorsión armónica total	<0,5 % a 1 kHz
Impedancia	18 ohmios
Tamaño	36,5 mm
Protección auditiva del usuario	EPOS ActiveGard®, limitador del ruido en el trabajo en la UE
Talk Through	Sí

Peso

Peso de los auriculares	231 g
-------------------------	-------

Dimensiones

Auriculares (LxAxAnI)	79 x 149 x 193 mm
Auricular (LxAxAnI)	98 x 75 x 47 mm
Longitud del cable	USB-C: 120 cm Jack de 3,5: 120 cm

Software y aplicaciones

Los dispositivos EPOS se pueden gestionar con las siguientes soluciones de software:	
EPOS Connect	Realiza actualizaciones de firmware y configura los auriculares según tus preferencias de audio personales: eposaudio.com/software-epos-connect
Aplicación de escritorio EPOS Connect	Software gratuito EPOS Connect para Windows y Mac.
Navegador EPOS Connect	Una solución basada en la web para actualizar el firmware de tus dispositivos EPOS
EPOS Manager	Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager
Sistemas operativos compatibles	Windows, MacOS, DellWyse, Linux, Stratodesk, IGEL, eLux, Chromebook

Información adicional

Garantía	2 años
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 60 °C
Embalaje individual peso	491 g
Caja principal exterior peso	5549 g
Embalaje individual dimensiones	200 x 210 x 65 mm
Caja principal exterior dimensiones	424 x 348 x 246 mm
Caja principal exterior unidades	10

Información del producto

Producto	Contenido de la caja	Certificaciones y conformidad	Código EAN	Código UPC
ADAPT 660 USB-C N.º de artículo 1001373	Auriculares, funda de transporte, adaptador BTD 800 USB-C, cable de carga (cable USB-C con adaptador USB-A), cable jack de 3,5 mm, hoja de conformidad, guía rápida, guía de seguridad	Diseñados para iPhone, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Google Voice, Funciona con Chromebook, Webex de Cisco, Amazon Chime, Avaya, Mitel, Alcatel Lucent Enterprise, Unify, Enreach, RingCentral	5714708012030	840064411837

Accesorios

Producto	Descripción corta	Código EAN	Código UPC
Funda de auriculares O1 N.º de artículo 1001239	Funda de auriculares de fieltro RPET gris	57 14708 01159 0	8 40064 41139 4
USB-C to USB-C cable N.º de artículo 1001489	Cable de repuesto USB-C a USB-C de 1,2 m	57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Adaptador de USB-C a USB-A N.º de artículo 1001474	Adaptador de repuesto USB-C a USB-A	57 14708 01295 5	8 40064 41274 2
Almohadillas de repuesto ADAPT 660 c N.º de artículo 1001545	Suaves almohadillas de polipiel	57 14708 01366 2	8 40064 41346 6
BTD 800 USB-C N.º de artículo 1000206	Conecta cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a tu PC, Mac o tableta gracias a este adaptador USB-C de armonioso diseño. El conector universal simplifica las jornadas de trabajo y el audio y voz de alta calidad te ayudan a lograr resultados satisfactorios.	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Batería de repuesto O5 N.º de artículo 1001119	Batería de repuesto para ADAPT 660	57 14708 00921 4	8 40064 40921 6