

IMPACT 400 ANC inalámbrico



- ✓ Micrófono prémium para Open Office con una captación de voz excepcional y claridad de voz comprobada. Certificados para Microsoft Teams.
- ✓ Duración excepcional de la batería con hasta 39 horas de uso y Bluetooth® Low Energy Audio.
- ✓ Diseñados para un rendimiento durante todo el día con comodidad ligera y controles intuitivos de la llamada.
- ✓ Captación de voz avanzada que garantiza un reconocimiento de las palabras del 99 % para agentes de IA, incluso en entornos ruidosos.
- ✓ Impulsados por EPOS BrainAdapt™, la ANC híbrida reduce el esfuerzo de escucha y te ayuda a mantener la concentración durante todo el día.

Diseño

Estilo de uso	Diadema; estéreo
Acoplamiento auricular	Supraurales
Material de la almohadilla	Polipiel
Color	Negro

Funciones inteligentes

Características y funciones LED	Control de la llamada en el auricular, luz de ocupado monoaural, LED de silencio en el brazo articulado.
Funciones del brazo articulado	Flexible, rotación de 270 grados para uso a izquierda y derecha. Levantar para silenciar, bajar para responder llamadas.

Conectividad

Conectividad	Bluetooth®, Bluetooth® LE Audio, adaptador BTD 400c USB-C, adaptador BTD USB-C a USB-A, cable USB-C.
Versión Bluetooth®	6.0
Perfiles Bluetooth®	A2DP 1.4, AVRCP 1.6, HFP 1.9, SPP 1.2, GATT sobre BDR y DID 1.3, GATT 6.0, BAP 1.0.1, CAP 1.0, ASCS 1.0, PACS 1.0.1, MCP 1.0, AICS 1.0, MICS 1.0, CCP 1.0, TMAP 1.0, VCP 1.0, VCS 1.0, VOS 1.0, BASS 1.0, CAS 1.0
Códecs de audio compatibles	LC3, SBC, AAC, mSBC, CVSD
Rango de funcionamiento	Hasta 30 m
Dispositivos emparejados	Hasta 8 dispositivos Bluetooth®
Conexiones Bluetooth® simultáneas	2

Batería

Tipo de batería	Batería recargable de polímero de litio
Capacidad de la batería	680 mAh
Tiempo de música con ANC desactivada	Un máximo de 110 horas
Tiempo de música con ANC activada	Un máximo de 63 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada y luz de ocupado encendida	Un máximo de 47 horas
Tiempo de conversación con ANC activada y luz de ocupado encendida	Un máximo de 39 horas
Carga con cable	USB-C
Alimentación vía cable USB	5 V máx. 500 mA
Tiempo de carga	Con cable: 2 horas
Carga rápida	20 minutos proporcionan hasta 12 horas de tiempo de conversación
Tiempo en espera con ANC desactivada	18 días

Micrófono

Micrófono con cancelación de ruido	Cancelación de ruido
Cancelación de ruido ambiental (ENC)	Reducción del ruido con inteligencia artificial
Número de micrófonos	5
Micrófonos para captación de voz	2
Patrón de captación del micrófono	Unidireccional
Tecnología de micrófono	MEMS digitales, MEMS analógicos y ECM
Respuesta en frecuencia	100 Hz – 8 kHz banda ancha
Sensibilidad	-20 dBFS/Pa / -40 dBV/Pa

Altavoz	Principio acústico	Cerrada dinámica
	Cancelación de ruido activa (ANC)	Híbrida
	Amortiguación con ANC activada	19 dB (50 Hz – 10 KHz)
	Ancho de banda (modo habla)	60 Hz – 16 KHz Banda superancha
	Ancho de banda (modo música)	20 Hz – 20 KHz Calidad musical
	Sensibilidad	123 +/- 3 dB a 1 kHz, 1 mW
	Presión acústica máx.	112 dB SPL a 1 kHz
	Distorsión armónica total	<0,5 % a 1 kHz
	Impedancia	16 ohmios
	Tamaño	32 mm
	Protección auditiva del usuario	EPOS ActiveGard®, limitador de ruido en el trabajo de la UE, norma Australia G616 Acoustic Safety
	Modo Talk Through	Si
Peso	Peso de los auriculares	145 g
Dimensiones	Auriculares (LxAnxAl)	60 x 168 x 173 mm
	Auriculares	60 mm
	Longitud del brazo articulado	136 mm
	Longitud del cable USB	120 cm
Software y aplicaciones	Los dispositivos EPOS se pueden gestionar con las siguientes soluciones de software:	
	Aplicación de escritorio EPOS Connect	Software gratuito EPOS Connect para Windows y Mac. Realiza actualizaciones de firmware y configura los auriculares según tus preferencias de audio personales: eposaudio.com/software-epos-connect
	Aplicación móvil EPOS Connect	Compatible con la mayoría de sistemas iOS y Android, y disponible en 7 idiomas: inglés, francés, alemán, español, japonés, coreano y chino simplificado.
	EPOS Connect para Thin Clients	Realizar actualizaciones de firmware, compatibles con DellWyse, Linux, IGEL y eLux
	EPOS Connect para web	una solución basada en web para realizar actualizaciones de firmware y configurar auriculares según las preferencias de audio personales
	EPOS Manager	Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager
Información adicional	Garantía	2 años
	Temperatura de funcionamiento máx.	-10 °C a 45 °C
	Temperatura de almacenamiento	-10 °C a 60 °C
	Peso del paquete	393 g
	Peso de la caja maestra	4719 g
	Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	200 x 201 x 61 mm
	Dimensiones de la caja principal (largo x ancho x alto)	420 x 320 x 245 mm
	Unidades por caja maestra:	10

Información del producto

Producto	Qué hay en la caja	Certificaciones y conformidad	Código EAN	Código UPC
IMPACT 400 MS UC ANC WL USB-C+A Art. n.º 1001553	Auriculares supraurales IMPACT 400 Bluetooth®, adaptador USB Bluetooth® BTD 400c, adaptador BTD USB-C a USB-A, cable USB-C a USB-C, funda para auriculares, documentación.	Microsoft Teams (micrófono premium para Open Office), Zoom (Workplace y Contact Center), Google Meet, Webex de Cisco. Compatibles con iPhone, Microsoft Swift Pair y Google Fast Pair. Compatibles con cualquier softphone que admita el protocolo estándar USB HID o con cualquier softphone que tenga una implementación dedicada al SDK de EPOS. Consulte la guía de compatibilidad de EPOS para más detalles enlace	57 14708 01380 8	8 40064 41354 1

Piezas de repuesto	Descripción	Código EAN	Código UPC
Adaptador BTD 400c WL USB-C Art. n.º 1001589	El adaptador USB-C BTD 400c proporciona conexión a dispositivos Bluetooth® compatibles.	57 14708 01382 2	8 40064 41356 5
Almohadillas de repuesto para los IMPACT 400 WL Art. n.º 1001557	Almohadillas de cuero sintético con ANC - 2 unidades para los IMPACT 400 Serie inalámbrica.	57 14708 01384 6	8 40064 41358 9
Adaptador de repuesto BTD USB-C a USB-A Art. n.º 1001589	Adaptador de repuesto BTD USB-C a USB-A que permite usar adaptadores USB-C en puertos USB-A.	57 14708 01416 4	8 40064 41390 9
Cable de repuesto USB-C a USB-C de 1,2 m N.º de artículo 1001489	Convierte cables USB-C para conectarlos a puertos USB-A.	57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Funda de auriculares O1 Ref. 1001239	Funda de fieltro RPET sostenible de color gris para auriculares.	57 14708 01046 3	8 40064 41046 5
Batería de repuesto O7 Ref. 1001546	Batería de repuesto para los IMPACT 400 Serie inalámbrica.	57 14708 01371 6	8 40064 41347 3