

IMPACT 400 ANC sans fil



- ✓ Microphone premium conçu pour open spaces, offrant une captation vocale exceptionnelle et une clarté de voix éprouvée. Certifié Microsoft Teams
- ✓ Autonomie exceptionnelle de la batterie avec jusqu'à 38 heures d'utilisation et Bluetooth® Low Energy Audio.
- ✓ Conçu pour offrir des performances optimales tout au long de la journée grâce à un confort léger et à des commandes d'appel intuitives.
- ✓ La captation vocale avancée garantit une reconnaissance des mots à 99 % pour les agents d'IA, même dans les environnements bruyants.
- ✓ Dotée de la technologie EPOS BrainAdapt™, l'ANC hybride réduit l'effort d'écoute et aide à rester concentré toute la journée.

Conception

Style de port	Serre-tête; stéréo
Couplage auriculaire	Supra-auriculaire
Matériau des coussinets	Similicuir
Couleur	Noir

Fonctionnalités intelligentes

Caractéristiques et fonctions des LED	Commandes d'appel directement sur le micro-casque, voyant d'occupation unilatéral et témoin LED de mise en sourdine sur la perche du microphone.
Fonctionnalités de la perche micro	Flexible, rotation à 270 degrés, positionnable à gauche et à droite. Levez pour couper le micro et abaissez pour répondre aux appels

Connectivité

Connectivité	Bluetooth®, Bluetooth® LE Audio, récepteur BT400c USB-C, adaptateur BT400c vers USB-A, câble USB-C.
Version Bluetooth®	6.0
Profil Bluetooth®	A2DP 1.4, AVRCP 1.6, HFP 1.9, SPP 1.2, GATT sur BDR et DID 1.3 GATT 6.0, BAP 1.0.1, CAP 1.0, ASCS 1.0, PACS 1.0.1, MCP 1.0, AICS 1.0, MICP 1.0, MICS 1.0, CCP 1.0, TMAP 1.0, VCP 1.0, VCS 1.0, VOCS 1.0, BASS 1.0, CAS 1.0
Codecs audio pris en charge	LC3, SBC, AAC, mSBC, CVSD
Plage de fonctionnement	Jusqu'à 30 m
Appareils appariés	Jusqu'à 8 appareils Bluetooth®
Connexions Bluetooth® simultanées	2

Batterie

Type de batterie	Batterie lithium-polymère rechargeable
Capacité de la batterie	680 mAh
Autonomie en lecture musicale sans ANC	Jusqu'à 110 heures
Autonomie en écoute avec ANC activée	Jusqu'à 63 heures
Autonomie en conversation (ANC désactivée, voyant d'occupation activé)	Jusqu'à 47 heures
Autonomie en conversation (ANC et voyant d'occupation activés)	Jusqu'à 39 heures
Recharge par câble	USB-C
Alimentation par câble USB	5V max 500mA
Durée de recharge	Avec câble : 2 heures
Recharge rapide	20 minutes donnent jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation
Autonomie en conversation (ANC désactivée)	18 jours

Microphone

Microphone avec réduction de bruit	Annulation du bruit
Annulation du bruit ambiant (ENC)	Réduction du bruit basée sur l'IA
Nombre de micros	5
Microphones de captation vocale	2
Diagramme de directivité du micro	Unidirectionnel
Technologie de micro	MEMS numériques, MEMS analogiques et ECM
Réponse de fréquence	100 Hz - 8 kHz (large bande)
Sensibilité	-20 dBFS/Pa / -40 dBV/Pa

Speaker

Principe acoustique	Dynamique, fermé
Annulation active du bruit (ANC)	Hybride
Atténuation du bruit avec ANC activée	19 dB (50 Hz – 10 KHz)
Bande passante (mode vocal)	De 60 Hz à 16 kHz (Super wideband)
Bande passante (mode musique) :	Qualité musicale 20 Hz – 20 KHz
Sensibilité	123 +/- 3 dB @ 1 kHz, 1 mW
Pression acoustique maximale	112 dB SPL @ 1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 0.5 % à 1 kHz
Impédance	16 ohms
Dimensions	32 mm
Protection auditive de l'utilisateur	EPOS ActiveGard®, limiteur de bruit conforme à la directive de l'UE, Australia G616 Acoustic Safety G616
Mode Transparence (Talk Through)	Oui

Poids

Poids du casque	145 g
-----------------	-------

Dimensions

Casque (L x l x H)	60 x 168 x 173 mm
Écouteurs	60 mm
Longueur de la perche	136 mm
Longueur du câble USB	120 cm

Logiciels et applications

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :	
Application de bureau EPOS Connect	Logiciel gratuit EPOS Connect pour Windows et Mac. Effectuez des mises à jour du firmware et configurez les micro-casques en fonction de vos préférences audio personnelles : eposaudio.com/software-epos-connect
Application mobile EPOS Connect	Compatible avec la plupart des systèmes iOS et Android et disponible en 7 langues : anglais, français, allemand, espagnol, japonais, coréen et chinois simplifié.
EPOS Connect pour les clients légers	Effectuez des mises à jour du firmware, prises en charge par DellWyse, Linux, IGEL, eLux
EPOS Connect en ligne	Une application de bureau pour gérer les mises à jour du firmware et configurer les micro-casques selon vos préférences audio personnelles.
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu. Pour solutions cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Info étendue

Garantie	2 ans
Température d'utilisation max	-10 °C à 45 °C
Température de rangement	-10 °C à 60 °C
Poids de l'emballage	393 g
Poids du Master Carton	4 719 g
Dimensions de l'emballage (long. x larg. x haut.)	200 x 201 x 61 mm
Dimension du Master Carton	420 x 320 x 245 mm
Unités dans le Master carton	10

Informations produit

Produit	Contenu de la boîte	Certifications et conformité	Code EAN	Code UPC
IMPACT 400 MS UC ANC WL USB-C+A Réf. 1001553	Casque on-ear IMPACT 400 Bluetooth®, récepteur USB BT400c Bluetooth®, adaptateur BT400c vers USB-A, câble USB-C vers USB-C, pochette pour casque, Documentation.	Microsoft Teams (microphone haut de gamme pour Open Office), Zoom (poste de travail et centre d'appels), Google Meet, Webex de Cisco. Conçu pour iPhone, Microsoft swift pair et Google Fast Pair. Compatible avec tout softphone prenant en charge le protocole USB HID standard ou tout softphone avec implémentation dédiée dans le SDK EPOS. Veuillez consulter le guide de compatibilité EPOS pour plus de détails lien	57 14708 01380 8	8 40064 41354 1

Pièces de rechange	Description	Code EAN	Code UPC
Récepteur USB-C BT400c WL Réf. 1001555	Le récepteur USB-C BT400c permet la connexion à des appareils Bluetooth® compatibles.	57 14708 01382 2	8 40064 41356 5
Coussinets de rechange pour IMPACT 400 WL Réf. 1001557	Coussinets d'oreille ANC en similicuir pour IMPACT 400 sans fil (x2).	57 14708 01384 6	8 40064 41358 9
Adaptateur de rechange BT400c vers USB-A Réf. 1001589	Adaptateur BT400c vers USB-A de rechange qui permet d'utiliser des récepteurs USB-C dans les ports USB-A.	57 14708 01416 4	8 40064 41390 9
Câble de rechange USB-C vers USB-C 1,2 m Réf. 1001489	Convertit les câbles USB-C pour une connexion sur des ports USB-A	57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Pochette pour casque 01 Réf. 1001239	Pochette pour micro-casque en feutre RPET gris	57 14708 01046 3	8 40064 41046 5
Batterie de rechange 07 Réf. 1001546	Batterie de rechange pour IMPACT 400 sans fil.	57 14708 01371 6	8 40064 41347 3