

Série IMPACT 500



- ✓ La technologie EPOS AI™ et les micros ajustés par des experts éliminent les bruits indésirables, ce qui rend les conversations à distance aussi réelles que si vous étiez présent en personne
- ✓ Réduit le bruit de fond pendant les appels ou lorsque vous avez besoin de vous concentrer, ce qui vous aide à rester productif dans divers environnements de travail
- ✓ Certifié Microsoft Teams avec une future mise à jour logicielle qui ajoutera la prise en charge de Teams via Bluetooth® natif – pour des appels sans dongle
- ✓ Communiquez en toute confiance toute la journée grâce à plus de 36 heures d'autonomie de conversation, au mode talk-through et au contrôle intuitif des appels via la perche micro
- ✓ Améliore votre concentration et votre productivité grâce à la technologie EPOS BrainAdapt™, conçue pour protéger votre cerveau de la fatigue causée par un son de mauvaise qualité et le bruit

Conception

Style de port	Serre-tête, stéréo
Couplage auriculaire	Supra-auriculaire
Matériau des coussinets	Similicuir
Couleur	Noir

Fonctionnalités intelligentes

Caractéristiques et fonctions des LED	Call control sur le casque, voyant de signalment occupé "Busy Light" latéral, LED de mise en sourdine sur la perche micro
Fonctionnalités de la perche	Flexible, rotation à 270 degrés, positionnable à gauche et à droite Lever pour couper le micro et abaisser pour répondre aux appels

Connectivité

Connectivité	Bluetooth®, câble USB-C vers USB-C, dongle BTD 900c et adaptateur BT C vers A, adaptateur USB-C vers A (selon la variante)
Version Bluetooth®	5.3
Profils Bluetooth®	HSP 1.2, HFP 1.8, A2DP 1.3.2, AVRCP 1.6.2
Appareils appairés	Jusqu'à 8 appareils Bluetooth®
Connexions Bluetooth® simultanées	2

Batterie

Type de batterie	Batterie lithium-polymère rechargeable
Capacité de la batterie	680 mAh
Autonomie en lecture musicale sans ANC	Jusqu'à 89 heures
Autonomie en lecture musicale ANC activée	Jusqu'à 51 heures
Autonomie en conversation ANC désactivée	Jusqu'à 36 heures (voyant d'occupation Busy Light activé)
Recharge par câble	USB-C
Alimentation par câble USB	5V max 670mA
Durée de recharge	1,5 heure
Recharge rapide	10 min de charge pour environ 5 heures d'autonomie

Micro

Microphone à réduction de bruit	Ultra-antibruit
Annulation du bruit ambiant (ENC)	Réduction du bruit basée sur l'IA
Nombre de micros	6
Micros pour la captation vocale	3
Technologie de micro	MEMS numérique
Caractéristiques du micro	Formation adaptative de faisceaux
Réponse de fréquence	100 Hz – 8 kHz (large bande)
Sensibilité	-17 dBFS/Pa @1kHz

Haut-parleur

Principe acoustique	Dynamique, fermé
Annulation active du bruit (ANC)	Hybride
Amortissement passif (ANC désactivé)	-13 dB (50-10 kHz)

Haut-parleur

Bande passante (mode vocal)	100 Hz – 8 kHz (large bande)
Bande passante (mode musique) :	Qualité musicale 20 Hz – 20 KHz
Sensibilité	113 +/- 3 dB à 1 kHz, 1 mW
Niveau de pression acoustique maximal	118 dB SPL à 1 kHz
Distorsion harmonique totale	< 0.5 % à 1 kHz
Impédance	16 ohms
Dimensions	30 mm
Protection auditive de l'utilisateur	EPOS ActiveGard®, limiteur de bruit conforme à la directive de l'UE, Australie : G616 Acoustic Safety
Talk Through	Oui

Poids

Poids du casque	139 g
-----------------	-------

Dimensions

Casque binaural (P x L x H)	65 x 168 x 173 mm
Écouteurs (D)	65 mm
Longueur de la perche	136 mm
Longueur du câble USB-C	120 cm

Logiciels et applications

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :	
Application de bureau EPOS Connect	Logiciel gratuit EPOS Connect pour Windows et Mac. Effectuez des mises à jour du firmware et configurez les casques en fonction de vos préférences audio personnelles : eposaudio.com/software-epos-connect
Application mobile EPOS Connect	Compatible avec la plupart des systèmes iOS et Android et disponible en 8 langues : anglais, français, allemand, espagnol, russe, japonais, coréen et chinois simplifié.
EPOS Connect pour clients légers	Effectuer des mises à jour du firmware, prises en charge par DellWyse, Linux, IGEL, eLux
EPOS Connect en ligne	Une application de bureau pour gérer les mises à jour du firmware et configurer les micro-casques selon vos préférences audio personnelles.
EPOS Manager	Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu. Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Info étendue

Garantie	2 ans
Température de fonctionnement maximal	-10°C à 45°C 14 F to 113°F
Température de stockage	-10 C to 60°C 14°F to 140°F
Poids de l'emballage	408,5 g
Poids du carton principal	4880 g
Dimensions de l'emballage (long. x larg. x haut.)	220 x 203 x 57 mm
Dimension du carton principal (long. x larg. x haut.)	432 x 313 x 257 mm
Unités dans le carton principal	10

Informations produit

Produit	Contenu de la boîte	Certifications et conformité	Code EAN	Code UPC
IMPACT 500 MS UC ANC WL USB-C+A Réf. 1001490	Micro-casque stéréo, pochette de transport durable, dongle USB Bluetooth® BTD 900c, adaptateur BT C vers A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapide	Certifié Microsoft Teams Répond aux exigences Microsoft Open Office Zoom, Google Meet	57 14708 01311 2	8 40064 41290 2
IMPACT 500 MS UC ANC WL Réf. 1001375	Micro-casque stéréo, pochette de transport durable, adaptateur USB-C vers A, câble USB-C vers USB-C (1,2 m), fiche de sécurité et de conformité, guide rapide	Certifié Microsoft Teams, répond aux exigences Microsoft Open Office, Zoom, Google Meet	57 14708 01205 4	8 40064 41185 1

Accessoires

Produit	Description courte	Code EAN	Code UPC
BTD 900c Réf. 1001149	Adaptateur Bluetooth® USB-C	57 14708 00975 7	8 40064 40975 9
Headset Pouch O1 Réf. 1001239	Pochette pour micro-casque en feutre RPET gris durable	57 14708 01046 3	8 40064 41046 5
Remplacement USB-C to USB-A Adapter Réf. 1001474	Convertit les câbles USB-C pour une connexion sur des ports USB-A	57 14708 01295 5	8 40064 41274 2
Remplacement Cable USB-C to USB-C 1.2m Réf. 1001489	Batterie de remplacement	57 14708 01310 5	8 40064 41289 6
Spare battery O7 Réf. 1001546	Batterie de rechange IMPACT 500	57 14708 01371 6	8 40064 41347 3